



FIAT FIORINO



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FIORINO CARGO		FIORINO COMBI	
	 610 кг + 2,5 м ³		 175 кг	
	1.4 8v • 77 к.с. • МКПП	1.3 Multijet 16v • 75 к.с. • МКПП	1.4 8v • 77 к.с. • МКПП	1.3 Multijet 16v • 75 к.с. • МКПП
РОЗМІРИ				
Кількість місць	2		5	
Довжина (мм)	3957		3957	
Ширина (мм)	1716		1716	
Висота (мм)	1721		1721	
Колісна база (мм)	2513		2513	
Колія передня / задня (мм)	1469 / 1465		1464 / 1465	
Обсяг вантажного відсіку (м ³)	2,5		0,36 – 2,5	
РОЗМІРИ ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ				
Довжина (мм)	1523		-	
Ширина (мм)	1473		-	
Ширина між колісними арками (мм)	1046		-	
Висота (мм)	1205		-	
Навантажувальна висота (без вантажу), мм	527		-	
ДВИГУН				
Кількість і розташування циліндрів	4-рядне, поперечне		4-рядне, поперечне	
Робочий обсяг (см ³)	1368	1248	1368	1248
Потужність (к.с.) / при оборотах/хв	77 / 6000	75 / 4000	77 / 6000	75 / 4000
Крутний момент (Нм) / при оборотах/хв	115 / 3000	190 / 1500	115 / 3000	190 / 1500
Подача палива	Багатокрапкове вприскування з електронним управлінням	Безпосереднє вприскування Common Rail MultiJet з електронним управлінням турбонаддувом і інтеркулером	Багатокрапкове вприскування з електронним управлінням	Безпосереднє вприскування MultiJet Common Rail з електронним управлінням турбонаддувом і інтеркулером
Вид палива	Бензин (АИ-95)	Дизель (EN 590)	Бензин (АИ-95)	Дизель (EN 590)
ТРАНСМІСІЯ				
Привід	Передній		Передній	
Коробка передач, кількість передач	Механічна, 5 + RM		Механічна, 5 + RM	
КОЛЕСА				
Розмір шин	175/70 R 14 або 185/65 R 15		185/65 R 15	
КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ				
Тип кермового управління	Рейкове, з гідропідсилювачем керма		Рейкове, з гідропідсилювачем керма	
Діаметр розвороту (м)	9,95		9,95	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА				
Діаметр передніх гальмівних дисків, Ø (мм)	257		257	
Діаметр задніх гальмівних барабанів, Ø (мм)	203	228	203	228
ПІДВІСКА				
Передня	Незалежна типа McPherson		Незалежна типа McPherson	
Задня	Торсіонна балка		Торсіонна балка	
МАСА				
Маса в спорядженому стані (кг)	1070	1090	1165	1185
Вантажопідйомність (включаючи водія), кг	610		5 осіб + 175 кг	
Паливний бак (л)	45		45	
ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальна швидкість (км/год)	157		155	
ВИТРАТА ПАЛИВА DIRECTIVE 2004/3/CE				
Міський цикл* (л/100км)	8,9	5,7	8,9	5,1
Заміський цикл* (л/100км)	5,8	3,8	5,8	3,8
Змішаний цикл* (л/100 км)	6,9	4,5	6,9	4,3
ВИКИДИ				
Відповідність екологічним нормам	EURO VI	EURO V	EURO VI	EURO V
Викиди CO ₂ (г/км)	161	119	161	113